

WYTYCZNE MONTAŻU SZAF/SCHOWKÓW NA MIEJSCACH POSTOJOWYCH W GARAŻU

1. Zamontowana szafa/schówek nie może wykraczać poza linię oraz światło miejsca postojowego.
2. Szafy muszą być stale przytwierdzone do ściany.
3. Montaż szafy/schowka nie może naruszać układu warstw izolacyjnych posadzki garażu. Tym samym nie dopuszcza się ingerowania w posadzkę garażu poprzez wykonywanie nawiertów oraz bruzdowania do stałego montażu szafy/schowka.
4. Na każde wezwanie Administracji/Konserwatora/Zarządu należy usunąć szafę w celu wykonania niezbędnych czynności do utrzymania nieruchomości w prawidłowym stanie technicznym.
5. Wszelkie prace związane z montażem szafy/schowka należy wykonywać w obecności konserwatora budynku.
6. Szafa/schówek nie może uniemożliwiać dostępu do instalacji lub urządzeń znajdujących się w obrębie miejsca postojowego.
7. Górna krawędź szafy/schowka nie może przylegać do stropu garażu, należy utrzymać minimalny odstęp **30 cm**, o ile nie znajdują się w tym miejscu inne instalacje lub urządzenia.
8. Dopuszcza się jedynie kolor jasnoszary.
9. Szafy/schowki zlokalizowane w obrębie istniejących (na innych miejscach postojowych) powinny być usytuowane w tym samym miejscu i mieć takie same gabaryty.
10. Montowana konstrukcja powinna być dopuszczona do użytkowania wymaganym atestem przeciwpożarowym.
11. Na lokalizację szafy/schowka za każdym razem należy uzyskać zgodę Wspólnoty. Aby uzyskać zgodę należy przedstawić czytelny rzut miejsca postojowego z określoną lokalizacją szafy/schowka oraz jej rzeczywistym kształtem i wymiarami.